

# IMPRESORA DE ETIQUETAS SERIE XLP 50x

**NOVEXX**  
SOLUTIONS  
Authorized Partner



Dirección: Calle 3 No. 17-03 of 255  
Teléfonos: 8941092  
Celular: 310 3034484  
Ventas@solindtec.com  
www.solindtec.com  
Mosquera, Cundinamarca  
Colombia

Impresoras industriales de etiquetas versátiles para imprimir códigos de barras, fuentes y gráficos en alta calidad

La serie de impresoras de etiquetas XLP 50x es la solución de impresión perfecta para aplicaciones de volumen medio de etiquetas, disponible en ancho de impresión de 4 y 6 pulgadas. Se puede usar con transferencia térmica o tecnología térmica directa e imprime códigos de barras, fuentes y gráficos de alta calidad en una gran variedad de materiales de etiquetas: papeles (recubiertos), PE / PP o cartón. Debido a su flexibilidad, el XLP 50x está listo para numerosas aplicaciones y admitirá sus procesos de identificación y trazabilidad, principalmente relacionados con el embalaje primario y secundario en las siguientes industrias

- Fabricación y procesamiento de alimentos.
- Distribución general y logística.
- Bienes de consumo
- Fabricación en general
- Productos farmacéuticos
- Electrónica
- Venta de entradas



## Beneficios con el XLP 50x

Aumento	Reducido	Alto	Conveniente	Manejo
Productividad	Tiempos de inactividad	Calidad de impresión	Mantenimiento	Amigable

## Calidad sin compromisos

Confíe en nosotros en la calidad de XLP 50x: desarrollada y fabricada en Alemania, la serie XLP 50x viene con 2 años de garantía. Convéncese de su carcasa robusta y sus componentes duraderos que soportan entornos industriales hostiles. Estos aseguran una operación confiable, continua y eficiente incluso bajo condiciones exigentes.

## Amplio portafolio integral de cintas

El suplemento recomendado para un resultado de impresión perfecto: nuestras cintas de transferencia térmica están optimizadas para XLP 50x. Disponible en stock, se puede pedir una gran selección de tamaños y calidades con plazos de entrega cortos y cantidades de pedido mínimas bajas.

## Conveniencia del operador

La guía de inicio rápido incluida permite una configuración fácil y rápida del XLP 50x. Los operadores pueden navegar sin esfuerzo a través del icono y el menú de texto en una gran pantalla multicolor.



# SERIE XLP 50x


## Facilidad máxima para el usuario

- Pantalla grande con retroiluminación de diferentes colores para indicar el estado de la impresora.
- Navegación por menús amigable e intuitiva manejada por íconos
- Ventana grande para tener una visión general del nivel de llenado de etiquetas y rollos de cinta
- Varias interfaces de datos para una integración flexible en la infraestructura de TI existente



## Alta calidad de impresión

- Elige entre 203, 300 o 600 \* ppp para una alta calidad de impresión en una gran selección de materiales, tamaños y formas de etiquetas
- La resolución de impresión de 600 \* ppp permite imprimir también fuentes pequeñas, códigos de barras exigentes y cualquier tipo de símbolos
- Mandriles de cinta autoajustables para garantizar una tensión estable de la cinta para obtener resultados de impresión óptimos



\* Resolución de impresión de 600 ppp disponible solo para XLP 504



## Productividad incrementada

- Impresión de 1,000 etiquetas a 203 ppp en menos de ocho minutos \*
- Alta flexibilidad para futuros ajustes de sus necesidades a través de complementos opcionales



## Mantenimiento conveniente

- El rodillo de impresión de acoplamiento rápido del eje permite una limpieza rápida sin necesidad de herramientas
- Cabezal de impresión de fácil acceso.

## Tiempos de inactividad reducidos

- Módulo de impresión extraíble para una rápida y cómoda carga de etiquetas y cintas
- Calificado para rollos de cinta de alta capacidad de hasta 500 m de longitud

### Especificaciones técnicas

		XLP 504			XLP 506		XLP 504		XLP 506	
<b>IMPRESIÓN DE SALIDA</b>		203	300	600	203	300	<b>TAMAÑO DEL RODILLO DE ETIQUETAS</b>			
Resolución de impresión (ppp)							Diámetro exterior max. 210 mm			
Tiempo por 1,000 etiquetas en min. *	7 7	9	17	9	11		Diámetro del núcleo 38 mm, 76 mm, 101 mm (1.5", 3", 4")			
<b>ANCHO DE ETIQUETA</b>		<b>TAMAÑO DE CINTA</b>								
Básico	15 a 120 mm	50 a 185 mm		Longitud		max. 500 m		max. 500 m		
Dispensador	30 a 110 mm	n/A		Anchura		25 a 110 mm		54 a 172 mm		
<b>ANCHO DE IMPRESIÓN</b>		<b>MÉTODO DE IMPRESIÓN</b>								
max. 105,7mmmax. 168 mm		Transferencia térmica directa /								
<b>TIPO DE ETIQUETA</b>		<b>OPCIONES</b>								
Material de etiqueta autoadhesivo convertido en rollo o plegado en abanico: papel, transferencia térmica / directa, material de película plástica (p. Ej. PE, PP, PA, PVC)		Dispensador con rebobinador interno, cortador, rebobinador, placa de E / S RS		Cortador, placa de E/S RS 422/485						

\* Etiquetas de 100 x 100 mm, alimentación 2 mm

